

Conteneur de stockage 20'

20.12.2022

Plan n°

LC20-0000000069

Porte double-battant avec un joint d'étanchéité sur pourtour (deux niveaux d'étanchéité)

Avec barres de fermeture galvanisées

Construction du cadre: profils en acier soudés de 2 - 3 mm

4 ouvertures d'aération positionnées sous le cadre du toit

Volume de chargement: 32,85 m³

Charge utile maximale: 10000 kg

Résistance à la neige au sol Sk 2,5 kN/m²

La superposition des conteneurs sur 3 niveaux doit se faire en respectant les instructions et les charges maximum.

Manutention par grue ou monte-charge

Type de plancher Contreplaqué laqué de 21 mm d'épaisseur

Coloris du conteneur RAL 9010 blanc pur

Peinture par immersion cathodique (ton gris) avec une épaisseur moyenne de 20µm (mini. 15µm)

Peinture secondaire en poudre de haute qualité sur base polyester (qualité de façade) avec une épaisseur moyenne de 70 µm (mini. 60µm)

Haute résistance à la corrosion et aux UV.

Passages de fourches centrés 950 mm sur longueur

Manutention par chariot possible uniquement à vide

Porte double-battant

Protection cadenas Avec protection cadenas

Poids 1226,000 KG

Dimensions extérieures 6058 x 2438 x 2591 mm

Autres exécutions et indications selon notre descriptif technique, que nous pouvons vous envoyer sur demande.

En raison des événements actuels (notamment autour du virus COVID-19 et de la disponibilité des matières premières), les dates de livraison sont sans garantie et il peut y avoir des divergences dans les réalisations techniques ou les éléments de construction.